



FAG

## BND3272-H-W-T-AL-D [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

### Техническая информация



#### Основные размеры и рабочие характеристики

d 1	340 mm	Диаметр вала
a	1.280 mm	Длина основания
h 1	820 mm	Общая высота
g 1	437 mm	Общая ширина
g 2	497 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	900 kg	Вес



### Габаритные размеры

b	400 mm	Ширина основания
c	130 mm	Height base foot
D	650 mm	Outside Diameter
g	267 mm	Ширина тела корпуса
g3	216 mm	Locking collar width g3
g4	209 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	410 mm	Distance shaft axis
k	5 mm	Axial displacement
m	1.040 mm	Distance fixing bore
n	210 mm	Bore distance width
s	M64	Размер крепежных винтов
s2	M30	
s2	8	Количество отверстий для винтов
t	710 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	72 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	90 mm	Lenght oblong hole

### Дополнительная информация

H3272-HG	Adaptive Sleeve
23272...K	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура



Просмотреть сведения о продукте на medias

10.07.2026, 19:59:06 UTC

SCHAEFFLER



Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте