



FAG

BND3232-H-W-T-BL-D [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Техническая информация

Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	140 mm	Диаметр вала
a	600 mm	Длина основания
h 1	385 mm	Общая высота
g 1	213 mm	Общая ширина
g 2	250 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	85,5 kg	Вес



Габаритные размеры

b	180 mm	Ширина основания
c	58 mm	Height base foot
D	290 mm	Outside Diameter
g	130 mm	Ширина тела корпуса
g3	115 mm	Locking collar width g3
g4	90 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	190 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	490 mm	Distance fixing bore
n	105 mm	Bore distance width
s	M30	Размер крепежных винтов
s2	M16	
s2	6	Количество отверстий для винтов
t	330 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	36 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	45 mm	Lenght oblong hole

Дополнительная информация

H2332(-HG)	Adaptive Sleeve
23232...K	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

