



FAG

### **BND3240-H-W-Y-BL-D** [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

## Техническая информация

### Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	180 mm	Диаметр вала
a	780 mm	Длина основания
h 1	475 mm	Общая высота
g 1	260 mm	Общая ширина
g 2	299 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	195,5 kg	Вес



### Габаритные размеры

b	240 mm	Ширина основания
c	75 mm	Height base foot
D	360 mm	Outside Diameter
g	158 mm	Ширина тела корпуса
g <sub>3</sub>	138 mm	Locking collar width g <sub>3</sub>
g <sub>4</sub>	114 mm	Ширина от закрепительного элемента g <sub>4</sub>
h	235 mm	Distance shaft axis
k	4 mm	Axial displacement
m	640 mm	Distance fixing bore
n	140 mm	Bore distance width
s	M36	Размер крепежных винтов
s <sub>2</sub>	M16	
s <sub>2</sub>	8	Количество отверстий для винтов
t	420 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	42 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	52 mm	Lenght oblong hole



### Дополнительная информация

H2340(-HG)	Adaptive Sleeve
23240..K	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура



Просмотреть сведения о продукте на medias

11.07.2026, 01:07:06 UTC

SCHAEFFLER

