



FAG

## BND3284-Z-T-AL-D

Тело корпуса

for bearings with cylindrical bore, BND

### Техническая информация



#### Основные размеры и рабочие характеристики

d 1	420 mm	Диаметр вала
a	1.500 mm	Длина основания
h 1	950 mm	Общая высота
g 1	510 mm	Общая ширина
g 5	510 mm	
≈m	1.240 kg	Вес



### Габаритные размеры

	45 °	Chamfer angle
b	470 mm	Ширина основания
c	150 mm	Height base foot
D	760 mm	Outside Diameter
d <sub>c</sub>	450 mm	Chamfer diameter c
g	315 mm	Ширина тела корпуса
g <sub>3</sub>	255 mm	Locking collar width g3
g <sub>4</sub>	240 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	470 mm	Distance shaft axis
k	5 mm	Axial displacement
m	1.220 mm	Distance fixing bore
n	255 mm	Bore distance width
s	M64	Размер крепежных винтов
s <sub>2</sub>	M30	
s <sub>2</sub>	8	Количество отверстий для винтов
t	835 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	72 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	90 mm	Lenght oblong hole

### Дополнительная информация

	23284	Условное обозначение подшипника
--	-------	---------------------------------

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура

