



FAG

BND3228-Z-T-BL-D

Housing body

for bearings with cylindrical bore, BND

Technical information

Основные размеры и рабочие характеристики



d 1	140 mm	Диаметр вала
a	530 mm	Длина основания
h 1	345 mm	Высота
g 1	186 mm	Total width with lid g1
g 5	196 mm	Total width with lid g5
≈m	61,5 kg	Вес



Габаритные размеры

	45 °	Chamfer angle
b	160 mm	Width base
c	50 mm	Height base foot
D	250 mm	Outside Diameter
d _c	152 mm	Chamfer diameter c
g	108 mm	Width housing body
g ₃	98 mm	Locking collar width g3
g ₄	80 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	170 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	430 mm	Distance fixing bore
n	85 mm	Bore distance width
s	M24	Размер крепежных винтов
s ₂	M16	Thread fixing bore
s ₂	6	Количество отверстий для винтов
t	285 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	30 mm	Width oblong holes
v	35 mm	Lenght oblong hole

Дополнительная информация

	23228	Условное обозначение подшипника
--	-------	---------------------------------

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T _{max}	100 °C	Operating temperature max.



View product details on medias

10.06.2026, 09:22:46 UTC

SCHAEFFLER

