



**FAG**

### **BND3232-Z-Y-BL-D**

Тело корпуса

for bearings with cylindrical bore, BND

## Техническая информация



### Основные размеры и рабочие характеристики

d 1	160 mm	Диаметр вала
a	600 mm	Длина основания
h 1	385 mm	Высота
g 1	213 mm	Общая ширина
g 5	230 mm	
≈m	85,5 kg	Вес



### Габаритные размеры

	45 °	Chamfer angle
b	180 mm	Ширина основания
c	58 mm	Height base foot
D	290 mm	Outside Diameter
d <sub>c</sub>	172 mm	Chamfer diameter c
g	130 mm	Ширина тела корпуса
g <sub>3</sub>	115 mm	Locking collar width g3
g <sub>4</sub>	90 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	190 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	490 mm	Distance fixing bore
n	105 mm	Bore distance width
s	M30	Размер крепежных винтов
s <sub>2</sub>	M16	
s <sub>2</sub>	6	Количество отверстий для винтов
t	330 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	36 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	45 mm	Lenght oblong hole

### Дополнительная информация

	23232	Условное обозначение подшипника
--	-------	---------------------------------

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура

