



**FAG**

**70860-MP**

Радиально-упорный шарикоподшипник



Радиально-упорный шарикоподшипник  
708...-MP, однорядный, массивный  
латунный сепаратор

Техническая информация




**Ваш текущий вариант продукта**

|                                  |         |  |
|----------------------------------|---------|--|
| Уплотнение                       | Without | Not sealed                               |
| Cage                             | MP      | Solid brass cage, ball guided            |
| Tolerance class                  | PN      | Нормальный (PN)                          |
| Dimensional / heat stabilization | S1      | Кольца со стабилизацией размеров до 200° |
| Lubricant                        | Without | Bearing not greased                      |

**Основные размеры и рабочие характеристики**

|                 |             |   |
|-----------------|-------------|---|
| d               | 300 mm      | Диаметр отверстия                         |
| D               | 380 mm      | Наружный диаметр                          |
| B               | 25 mm       | Width                                     |
| C <sub>r</sub>  | 102.000 N   | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C <sub>0r</sub> | 195.000 N   | Статическая грузоподъемность, радиальная  |
| C <sub>ur</sub> | 5.500 N     | Предел усталостной нагрузки, радиальный   |
| n <sub>G</sub>  | 2.500 1/min | Предельная частота вращения               |
| n <sub>gr</sub> | 1.300 1/min | Номинальная тепловая частота вращения     |
| ≈m              | 7,11 kg     | Вес                                       |





### Присоединительные размеры

|               |          |                                 |
|---------------|----------|---------------------------------|
| $d_{a \min}$  | 307 mm   | Мин. диаметр заплечика вала     |
| $D_{a \max}$  | 373 mm   | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| $D_{b \max}$  | 375,4 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| $r_{a \max}$  | 1,5 mm   | Макс. радиус галтели на валу    |
| $r_{a1 \max}$ | 1 mm     | Макс. радиус галтели на корпусе |

### Габаритные размеры

|              |           |   |
|--------------|-----------|---|
| $r_{\min}$   | 1,5 mm    | Minimum chamfer dimension                         |
| $r_{1 \min}$ | 1 mm      | Мин. размер монтажной фаски                       |
| $D_1$        | 346,75 mm | Диаметр бортика широкого торца наружного кольца   |
| $d_1$        | 334,45 mm | Диаметр бортика широкого торца внутреннего кольца |
| $a$          | 110,6 mm  | Расстояние до вершины конуса давления             |
| $\alpha$     | 30 °      | Contact angle                                     |

### Диапазон температур

|            |        |                           |
|------------|--------|---------------------------|
| $T_{\min}$ | -30 °C | Мин. рабочая температура  |
| $T_{\max}$ | 200 °C | Макс. рабочая температура |

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Крупногабаритный подшипник