

**FAG****H33/1000-HG** [↗](#)**Закрепительная втулка**

Закрепительная втулка H...-HG, принадлежность подшипника качения, в сборе, гидравлич., готовая деталь

## Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

|        |    |   |
|--------|----|---|
| Design | HG | c |
|--------|----|---|

**Основные размеры и рабочие характеристики**

|                |          |                   |
|----------------|----------|-------------------|
| d <sub>1</sub> | 950 mm   | Диаметр отверстия |
| G              | Tr1000X8 | Резьба            |
| B <sub>1</sub> | 857 mm   | Длина втулки      |
| ≈m             | 1.140 kg | Вес               |

**Присоединительные размеры**

|                 |       |                                 |
|-----------------|-------|---------------------------------|
| G <sub>1</sub>  | G1/8  | Резьба, подвод масла            |
| a               | 10 mm | Расстояние резьбы, подвод масла |
| l <sub>G1</sub> | 12 mm | Глубина резьбы, подвод масла    |

**Габаритные размеры**

|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| d              | 1.000 mm | Диаметр отверстия      |
| d <sub>2</sub> | 1.240 mm | Наружный диаметр       |
| B <sub>3</sub> | 151 mm   | Ширина, гайка и стопор |

**Дополнительная информация**

|           |                |
|-----------|----------------|
| HM31/1000 | Шлицевая гайка |
| MS31/1000 | Стопор         |
| 1:12      | Конусность     |

