

**FAG****H24132-HG** **Закрепительная втулка**

Закрепительная втулка H...-HG,  
принадлежность подшипника качения, в  
сборе, гидравлич., готовая деталь

**Техническая информация****Ваш текущий вариант продукта**

|        |    |   |
|--------|----|---|
| Design | HG | c |
|--------|----|---|

**Основные размеры и рабочие характеристики**

|                |         |                   |
|----------------|---------|-------------------|
| d <sub>1</sub> | 140 mm  | Диаметр отверстия |
| G              | M160x3  | Резьба            |
| B <sub>1</sub> | 148 mm  | Длина втулки      |
| ≈m             | 8,66 kg | Вес               |

**Присоединительные размеры**

|                 |        |                                 |
|-----------------|--------|---------------------------------|
| G <sub>1</sub>  | M6     | Резьба, подвод масла            |
| a               | 4,2 mm | Расстояние резьбы, подвод масла |
| l <sub>G1</sub> | 7 mm   | Глубина резьбы, подвод масла    |

**Габаритные размеры**

|                |         |                        |
|----------------|---------|------------------------|
| d              | 160 mm  | Диаметр отверстия      |
| d <sub>2</sub> | 210 mm  | Наружный диаметр       |
| B <sub>2</sub> | 27,5 mm | Ширина, гайка и стопор |

**Дополнительная информация**

|      |                |
|------|----------------|
| KM32 | Шлицевая гайка |
| MB32 | Стопор         |
| 1:30 | Конусность     |

