

**FAG****H32/630-HG** **Закрепительная втулка**

Закрепительная втулка H...-HG, принадлежность подшипника качения, в сборе, гидравлич., готовая деталь

Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

| | | |
|--------|----|---|
| Design | HG | c |
|--------|----|---|

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------------|---------|-------------------|
| d ₁ | 600 mm | Диаметр отверстия |
| G | Tr630X6 | Резьба |
| B ₁ | 521 mm | Длина втулки |
| ≈m | 297 kg | Вес |

Присоединительные размеры

| | | |
|-----------------|-------|---------------------------------|
| G ₁ | M8 | Резьба, подвод масла |
| a | 6 mm | Расстояние резьбы, подвод масла |
| l _{G1} | 12 mm | Глубина резьбы, подвод масла |

Габаритные размеры

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| d | 630 mm | Диаметр отверстия |
| d ₂ | 800 mm | Наружный диаметр |
| B ₃ | 118 mm | Ширина, гайка и стопор |

Дополнительная информация

| | |
|----------|----------------|
| HM31/630 | Шлицевая гайка |
| MS31/630 | Стопор |
| 1:12 | Конусность |

