



FAG

H24084-HG [↗](#)

Закрепительная втулка

Закрепительная втулка H...-HG, принадлежность подшипника качения, в сборе, гидравлич., готовая деталь

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|--------|----|---|
| Design | HG | c |
|--------|----|---|

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------------|---------|-------------------|
| d ₁ | 400 mm | Диаметр отверстия |
| G | Tr420X5 | Резьба |
| B ₁ | 274 mm | Длина втулки |
| ≈m | 48,6 kg | Вес |

Присоединительные размеры

| | | |
|-----------------|--------|---------------------------------|
| G ₁ | M6 | Резьба, подвод масла |
| a | 3,5 mm | Расстояние резьбы, подвод масла |
| l _{G1} | 7 mm | Глубина резьбы, подвод масла |

Габаритные размеры

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| d | 420 mm | Диаметр отверстия |
| d ₂ | 490 mm | Наружный диаметр |
| B ₃ | 65 mm | Ширина, гайка и стопор |

Дополнительная информация

| | |
|--------|----------------|
| HM3084 | Шлицевая гайка |
| MS3084 | Стопор |
| 1:30 | Конусность |

