


**FAG****H24136-HG** [↗](#)**Закрепительная втулка**

Закрепительная втулка H...-HG, принадлежность подшипника качения, в сборе, гидравлич., готовая деталь

**Техническая информация****Ваш текущий вариант продукта**

|        |    |   |
|--------|----|---|
| Design | HG | c |
|--------|----|---|

**Основные размеры и рабочие характеристики**

|             |         |                   |
|-------------|---------|-------------------|
| $d_1$       | 160 mm  | Диаметр отверстия |
| G           | M180x3  | Резьба            |
| $B_1$       | 159 mm  | Длина втулки      |
| $\approx m$ | 10,5 kg | Вес               |

**Присоединительные размеры**

|          |        |                                 |
|----------|--------|---------------------------------|
| $G_1$    | M6     | Резьба, подвод масла            |
| a        | 4,2 mm | Расстояние резьбы, подвод масла |
| $l_{G1}$ | 7 mm   | Глубина резьбы, подвод масла    |

**Габаритные размеры**

|       |         |                        |
|-------|---------|------------------------|
| d     | 180 mm  | Диаметр отверстия      |
| $d_2$ | 230 mm  | Наружный диаметр       |
| $B_2$ | 29,5 mm | Ширина, гайка и стопор |

**Дополнительная информация**

|      |                |
|------|----------------|
| KM36 | Шлицевая гайка |
| MB36 | Стопор         |
| 1:30 | Конусность     |

