

**FAG****H24088-HG** [↗](#)**Закрепительная втулка**

Закрепительная втулка H...-HG, принадлежность подшипника качения, в сборе, гидравлич., готовая деталь

Техническая информация**Ваш текущий вариант продукта**

| | | |
|--------|----|---|
| Design | HG | c |
|--------|----|---|

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------------|---------|-------------------|
| d ₁ | 410 mm | Диаметр отверстия |
| G | Tr440X5 | Резьба |
| B ₁ | 294 mm | Длина втулки |
| ≈m | 76,4 kg | Вес |

Присоединительные размеры

| | | |
|-----------------|--------|---------------------------------|
| G ₁ | M8 | Резьба, подвод масла |
| a | 6,5 mm | Расстояние резьбы, подвод масла |
| l _{G1} | 12 mm | Глубина резьбы, подвод масла |

Габаритные размеры

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| d | 440 mm | Диаметр отверстия |
| d ₂ | 520 mm | Наружный диаметр |
| B ₃ | 75 mm | Ширина, гайка и стопор |

Дополнительная информация

| | |
|--------|----------------|
| HM3088 | Шлицевая гайка |
| MS3088 | Стопор |
| 1:30 | Конусность |