

**FAG****H30/1180-HG** **Закрепительная втулка**

Закрепительная втулка H...-HG, принадлежность подшипника качения, в сборе, гидравлич., готовая деталь

Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

| | | |
|--------|----|---|
| Design | HG | c |
|--------|----|---|

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------------|----------|-------------------|
| d ₁ | 1.120 mm | Диаметр отверстия |
| G | Tr1180X8 | Резьба |
| B ₁ | 479 mm | Длина втулки |
| ≈m | 682 kg | Вес |

Присоединительные размеры

| | | |
|-----------------|-------|---------------------------------|
| G ₁ | G1/4 | Резьба, подвод масла |
| a | 12 mm | Расстояние резьбы, подвод масла |
| l _{G1} | 15 mm | Глубина резьбы, подвод масла |

Габаритные размеры

| | | |
|----------------|----------|------------------------|
| d | 1.180 mm | Диаметр отверстия |
| d ₂ | 1.320 mm | Наружный диаметр |
| B ₃ | 122 mm | Ширина, гайка и стопор |

Дополнительная информация

| | |
|-----------|----------------|
| HM30/1180 | Шлицевая гайка |
| MS30/1000 | Стопор |
| 1:12 | Конусность |

