

**FAG****H241/1400-HG** **Закрепительная втулка**

Закрепительная втулка H...-HG, принадлежность подшипника качения, в сборе, гидравлич., готовая деталь

Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

| | | |
|--------|----|---|
| Design | HG | c |
|--------|----|---|

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------------|----------|-------------------|
| d ₁ | 1.320 mm | Диаметр отверстия |
| G | Tr1400X8 | Резьба |
| B ₁ | 965 mm | Длина втулки |
| ≈m | 2.030 kg | Вес |

Присоединительные размеры

| | | |
|-----------------|-------|---------------------------------|
| G ₁ | G1/4 | Резьба, подвод масла |
| a | 15 mm | Расстояние резьбы, подвод масла |
| l _{G1} | 15 mm | Глубина резьбы, подвод масла |

Габаритные размеры

| | | |
|----------------|----------|------------------------|
| d | 1.400 mm | Диаметр отверстия |
| d ₂ | 1.640 mm | Наружный диаметр |
| B ₃ | 156 mm | Ширина, гайка и стопор |

Дополнительная информация

| | |
|-----------|----------------|
| HM31/1400 | Шлицевая гайка |
| MS31/1000 | Стопор |
| 1:30 | Конусность |

