



FAG

H39/1700-HG [↗](#)

Закрепительная втулка

Закрепительная втулка H.-HG, принадлежность подшипника качения, в сборе, гидравлич., готовая деталь

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|--------|----|---|
| Design | HG | c |
|--------|----|---|

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------------|----------|-------------------|
| d ₁ | 1.600 mm | Диаметр отверстия |
| G | Tr1700X8 | Резьба |
| B ₁ | 475 mm | Длина втулки |
| ≈m | 2.620 kg | Вес |

Присоединительные размеры

| | | |
|-----------------|-------|---------------------------------|
| G ₁ | G1/4 | Резьба, подвод масла |
| a | 15 mm | Расстояние резьбы, подвод масла |
| l _{G1} | 15 mm | Глубина резьбы, подвод масла |

Габаритные размеры

| | | |
|----------------|----------|------------------------|
| d | 1.700 mm | Диаметр отверстия |
| d ₂ | 1.830 mm | Наружный диаметр |
| B ₃ | 112 mm | Ширина, гайка и стопор |

Дополнительная информация

| | |
|----------------|----------------|
| Z-195078.01.HM | Шлицевая гайка |
| MS30/850 | Стопор |
| 1:12 | Конусность |

