



FAG

H32/950-HG

Закрепительная втулка

Закрепительная втулка H...-HG, принадлежность подшипника качения, в сборе, гидравлич., готовая деталь

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|--------|----|---|
| Design | HG | c |
|--------|----|---|

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------------|---------|-------------------|
| d ₁ | 900 mm | Диаметр отверстия |
| G | Tr950X8 | Резьба |
| B ₁ | 675 mm | Длина втулки |
| ≈m | 835 kg | Вес |

Присоединительные размеры

| | | |
|-----------------|-------|---------------------------------|
| G ₁ | G1/8 | Резьба, подвод масла |
| a | 10 mm | Расстояние резьбы, подвод масла |
| l _{G1} | 12 mm | Глубина резьбы, подвод масла |

Габаритные размеры

| | | |
|----------------|----------|------------------------|
| d | 950 mm | Диаметр отверстия |
| d ₂ | 1.170 mm | Наружный диаметр |
| B ₃ | 151 mm | Ширина, гайка и стопор |

Дополнительная информация

| | |
|----------|----------------|
| HM31/950 | Шлицевая гайка |
| MS31/950 | Стопор |
| 1:12 | Конусность |

