

**FAG****61834-MB**

Радиальный шарикоподшипник

Радиальный шарикоподшипник 618.-  
MB, однорядный, массивный латунный  
сепаратор

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	MB	Solid brass cage, inner ring guided
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Dimensional / heat stabilization	S0	Кольца со стабилизацией размеров до 150°
Lubricant	Without	Bearing not greased
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Исполнение отверстия	Z	Цилиндрическое

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	170 mm	Диаметр отверстия
D	215 mm	Наружный диаметр
B	22 mm	Width
C <sub>r</sub>	65.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	73.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	2.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	5.300 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	2.950 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	1,94 kg	Вес



### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	176 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	209 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	200,78 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$d_1$	184,4 mm	Диаметр заплечика внутреннего кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	150 °C	Макс. рабочая температура

### Коэффициенты для расчета

$f_0$	16	Коэффициент для расчета
-------	----	-------------------------

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений