



**FAG**

**7040-B-MP**

Радиально-упорный шарикоподшипник



Радиально-упорный шарикоподшипник  
70..-B-MP, однорядный, массивный  
латунный сепаратор

Техническая информация




**Ваш текущий вариант продукта**

Design variant	B	Вариант конструкции B
Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	MP	Solid brass cage, ball guided
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Dimensional / heat stabilization	S1	Кольца со стабилизацией размеров до 200°
Lubricant	Without	Bearing not greased

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	200 mm	Диаметр отверстия
D	310 mm	Наружный диаметр
B	51 mm	Width
C <sub>r</sub>	224.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	315.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	10.200 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	3.150 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	2.320 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	13,2 kg	Вес





### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	210,2 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	299,8 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \max}$	304 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	2,1 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{a1 \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
$D_1$	267,45 mm	Диаметр бортика широкого торца наружного кольца
$d_1$	245,2 mm	Диаметр бортика широкого торца внутреннего кольца
$a$	132,5 mm	Расстояние до вершины конуса давления
$\alpha$	40 °	Contact angle

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	200 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений