

**FAG****719/800-MPB**

Радиально-упорный шарикоподшипник



Радиально-упорный шарикоподшипник
719...-MPB, однорядный, массивный
латунный сепаратор

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	MPB	Solid brass cage, inner ring guided
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	S1	Кольца со стабилизацией размеров до 200°
Lubricant	Without	Bearing not greased

Основные размеры и рабочие характеристики

d	800 mm	Диаметр отверстия
D	1.060 mm	Наружный диаметр
B	115 mm	Width
C _r	1.040.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	2.900.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	55.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	810 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	430 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	242 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	823 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	1.037 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \max}$	1.047,6 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	5 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{a1 \max}$	2,5 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

Габаритные размеры

r_{\min}	6 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	3 mm	Мин. размер монтажной фаски
D_1	966,55 mm	Диаметр бортика широкого торца наружного кольца
d_1	898,1 mm	Диаметр бортика широкого торца внутреннего кольца
a	326 mm	Расстояние до вершины конуса давления
α	30 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Крупногабаритный подшипник