

**FAG****232/750-B-MB**

Радиальный сферический роликоподшипник

Радиальный сферический роликоподшипник 232...-B-MB, симметричный, 3 борта

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design	B	With fixed central rib
Исполнение отверстия	Z	Цилиндрическое
Cage	MB	Латунный сепаратор, массивный
Relubrication	Standard	Стандарт

Основные размеры и рабочие характеристики

d	750 mm	Диаметр отверстия
D	1.360 mm	Наружный диаметр
B	475 mm	Ширина
C _r	19.300.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	39.500.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	2.550.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	380 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	137 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	3.136 kg	Вес



Присоединительные размеры

d _{a min}	808 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	1.302 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _{a max}	12 mm	Макс. радиус галтели



Габаритные размеры

r_{\min}	15 mm	Мин. размер монтажной фаски
d_s	12,5 mm	Диаметр смазочного отверстия
n_s	23,5 mm	Width of lubricating groove

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,37	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y_1	1,83	Динамический коэффициент осевой нагрузки
Y_2	2,72	Динамический коэффициент осевой нагрузки
Y_0	1,79	Статический коэффициент осевой нагрузки

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Крупногабаритный подшипник



Статические угловые и линейные несоосности



Динамические угловые и линейные несоосности