

**FAG****6007-C-2HRS>V**

Радиальный шарикоподшипник

Радиальный шарикоподшипник 60...-C-2HRS, однорядный, поколение C, уплотнительные шайбы, стальной штампованный сепаратор

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|----------------------------------|--------------|--|
| Version code | >V | Not marked on bearing |
| Changed internal design | C | Поколение C |
| Уплотнение | 2HRS | Контактное уплотнение с двух сторон |
| Cage | JN | Steel sheet metal |
| Tolerance class | P6 | Class6 (P6), better then PN |
| Dimensional / heat stabilization | SN | Кольца со стабилизацией размеров до 120° |
| Lubricant | GA14 | Ball bearing grease, low noise |
| Радиальный зазор | CN (Group N) | Normal internal clearance |
| Исполнение отверстия | Z | Цилиндрическое |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| d | 35 mm | Диаметр отверстия |
| D | 62 mm | Наружный диаметр |
| B | 14 mm | Width |
| C _r | 17.500 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 10.300 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{ur} | 620 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n _G | 9.300 1/min | Предельная частота вращения |
| ≈m | 0,148 kg | Вес |



Присоединительные размеры

| | | |
|--------------|---------|---------------------------------|
| $d_{a \min}$ | 39,6 mm | Мин. диаметр заплечика вала |
| $D_{a \max}$ | 57,4 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| $r_{a \max}$ | 1 mm | Макс. радиус галтели |

Габаритные размеры

| | | |
|------------|----------|--|
| r_{\min} | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
| D_1 | 54,06 mm | Диаметр заплечика для наружного кольца |
| D_2 | 56,32 mm | Диаметр кромки у наружного кольца |
| d_1 | 42,94 mm | Диаметр заплечика внутреннего кольца |
| d_2 | 41,31 mm | Диаметр кромки у внутреннего кольца |

Диапазон температур

| | | |
|------------|--------|---------------------------|
| T_{\min} | -20 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{\max} | 100 °C | Макс. рабочая температура |

Коэффициенты для расчета

| | | |
|-------|------|-------------------------|
| f_0 | 14,9 | Коэффициент для расчета |
|-------|------|-------------------------|

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон