




## NK75/25-H-XL [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NK, легкая серия

X-life

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	H	Cage hardened
Tolerance class	PN	Normal (DIN 620-2)

#### Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	75 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	92 mm	Наружный диаметр
C	25 mm	Ширина наружного кольца
$C_r$	61.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	104.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	18.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	6.100 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	4.050 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	0,315 kg	Вес

#### Габаритные размеры

$r_{min}$	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	------	-----------------------------



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция