

**RSL183012-A-XL-4S**


Цилиндрический роликоподшипник



Цилиндрический роликоподшипник
RSL1830.-XL, без сепаратора,
однорядный, плавающий подшипник, без
наружного кольца, 2 борта на внутреннем
кольце, тип RSL18

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Number of rows	1	Single-row design
----------------	---	-------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	60 mm	Диаметр отверстия
E _w	86,74 mm	Outer envelope circle
B	26 mm	Ширина
C _r	123.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	143.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	24.100 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	4.350 1/min	Предельная частота вращения
m	427,5 g	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	71,1 mm	Мин. диаметр заплечика вала
X	17 mm	Raceway width

Габаритные размеры

r _{min}	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
d ₁	71,1 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
T _K	76,74 mm	Pitch circle



Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений