





TME70-XL [↗](#)

Flanged housing unit

Подшипниковые узлы с корпусом TME, фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, центрирующим буртиком, эксцентриковым закрепительным кольцом и T-уплотнениями

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	70 mm	Диаметр отверстия
H	215 mm	Высота фланца
B ₁	66 mm	Ширина с закрепительным элементом
U	44,5 mm	Общая высота узла
C _r	66.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	44.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	2.300 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	5,02 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	177 mm	Делительный диаметр (отверстия)
N	18 mm	Крепежное отверстие
Z	150 mm	Диаметр центрирующего буртика
	h8	Диаметр центрирующего буртика, допуск
W	6 mm	Размер под ключ
n	4	Количество отверстий для винтов



Габаритные размеры

A	32 mm	Высота корпуса
A ₁	18 mm	Толщина фланца
S	6 mm	Ширина фаски
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания

Дополнительная информация

1	Количество корпусов
ME14	Корпус
GE70-XL-KTT-B	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура