





## TME65-214-XL [↗](#)

### Flanged housing unit

Подшипниковые узлы с корпусом TME, фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, центрирующим буртиком, эксцентриковым закрепительным кольцом и T-уплотнениями

X-life

## Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

### Основные размеры и рабочие характеристики

d	65 mm	Диаметр отверстия
H	215 mm	Высота фланца
B <sub>1</sub>	66 mm	Ширина с закрепительным элементом
U	44,5 mm	Общая высота узла
C <sub>r</sub>	66.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	44.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	2.090 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	5,3 kg	Вес

### Присоединительные размеры

J	177 mm	Делительный диаметр (отверстия)
N	18 mm	Крепежное отверстие
Z	150 mm	Диаметр центрирующего буртика
	h8	Диаметр центрирующего буртика, допуск
n	4	Количество отверстий для винтов



### Габаритные размеры

A	32 mm	Высота корпуса
A <sub>1</sub>	18 mm	Толщина фланца
S	6 mm	Ширина фаски
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания

### Дополнительная информация

1	Количество корпусов
ME14	Корпус
GE65-214-XL-KTT-B	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура