


**YRTCMI260-XL**

Упорно-радиальный роликоподшипник




Упорный/радиальный роликоподшипник,
двустороннего действия, с фланцем,
со встроенным инкрементным кольцом
измерения угла поворота

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

d	260 mm	Диаметр отверстия
	0 mm	Верхнее отклонение допуска диаметра отверстия
	-0,018 mm	Диаметр отверстия, нижнее отклонение допуска
D	385 mm	Наружный диаметр
	0 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение
	-0,02 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение
H	57,5 mm	Высота
C_r	140.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	355.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_a	168.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C_{0a}	1.090.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
n_G	300 1/min	Предельная частота вращения
M_R	9 Nm	Момент трения подшипника
$\approx m$	18,6 kg	Вес



Присоединительные размеры

J	280 mm	Делительный диаметр расположения крепежных отверстий, внутреннее кольцо
J 1	365 mm	Делительный диаметр расположения крепежных отверстий, наружное кольцо
d 1	9,3 mm	Диаметр крепежных отверстий, внутреннее кольцо
d 2	15 mm	Диаметр цековок крепежных отверстий
a	8,2 mm	Глубина цековок крепежных отверстий
	34	Количество крепежных отверстий внутреннего кольца
d 3	9,3 mm	Диаметр крепежных отверстий, наружное кольцо
	33	Количество крепежных отверстий наружного кольца
n	36	Шаг, количество отверстий
t	10 °	Угловой шаг
G	M12	Отжимная резьба
	3	Количество резьбовых отверстий
M A	34 Nm	Момент затяжки винтов
	2	Количество стопорных винтов
t 1	6 μm	Измерено на смонтированном в идеальную прилегающую конструкцию подшипнике

Габаритные размеры

H 1	36,5 mm	Высота до опорной поверхности наружного кольца
	0,04 mm	Высота до опорной поверхности наружного кольца H1, верхнее отклонение
	-0,04 mm	Высота опорной поверхности H1, нижнее отклонение
H 2	21 mm	Высота опорной поверхности наружного кольца
	0,03 mm	Высота опорной поверхности H2, верхнее отклонение
	-0,03 mm	Высота опорной поверхности H2, нижнее отклонение
D 1 max	347 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
C	18 mm	Ширина наружного кольца



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

c_{aL}	13.800 N/ μ m	Осевая жесткость подшипниковой опоры
c_{rL}	7.400 N/ μ m	Радиальная жесткость подшипниковой опоры
c_{kL}	166.000 Nm/mrad	Жесткость подшипниковой опоры по опрокидывающему моменту
c_{aW}	19.000 N/ μ m	Жесткость комплекта тел качения, осевая
c_{rW}	8.100 N/ μ m	Жесткость комплекта тел качения, радиальная
c_{kW}	265.000 Nm/mrad	Жесткость комплекта тел качения по опрокидывающему моменту

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Моменты вокруг всех осей



Смазывание пластичной смазкой



Без уплотнений



Крупногабаритный подшипник