



**FAG**

**30213-A>A**

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings 302, main dimensions acc. to DIN 720, separable

Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

Tolerance class	PN	Нормальный (ISO 492:2014)
Heat treatment	Standard	
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Internal design	Standard	
Quality level	Standard	Стандартные
Version code	>A	Not marked on bearing
Number of rows	1	Single-row design

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	65 mm	Диаметр отверстия
D	120 mm	Наружный диаметр
B	23 mm	Ширина внутреннего кольца
C	20 mm	Ширина наружного кольца
T	24,75 mm	Width, total
C <sub>r</sub>	119.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	142.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	16.800 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	6.100 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	3.850 1/min	Базовая тепловая частота вращения
≈m	1,151 kg	Вес





### Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	77 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	74 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \min}$	106 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$D_{a \max}$	111 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	113 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$C_{a \min}$	4 mm	Мин. осевое свободное пространство
$C_{b \min}$	4,5 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	2 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{b \max}$	1,5 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

### Габаритные размеры

$r_{1, 2 \min}$	2 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
$r_{3, 4 \min}$	1,5 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце наружного кольца
$a$	23 mm	Расстояние до вершины конуса давления
$d_1$	90 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Коэффициенты для расчета

$e$	0,4	Предельное значение $F_a/F_r$ для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
$Y$	1,48	Dynamic axial load factor
$Y_0$	0,81	Статический коэффициент осевой нагрузки

### Дополнительная информация

ТЗЕВ065

Сравнительное обозначение по ISO 10317 и ISO 355



## Характеристики

---

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений