

**FAG****N314-E-XL-TVP2-J20A-J48BB-C3** [↗](#)

## Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник N3...-E-TVP2, с сепаратором, однорядный, плавающий подшипник, 0 бортов на наружном кольце (гладкое), 2 борта на внутреннем кольце, тип N3

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Cage	TVP2	Массивный сепаратор с окнами из PA66
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Change mark	E	Усиленное исполнение
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Number of rows	1	Single-row design

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	70 mm	Диаметр отверстия
D	150 mm	Наружный диаметр
B	35 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	242.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	222.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	40.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G Grease</sub>	5.400 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n <sub>G Oil</sub>	6.300 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
m	2,73 kg	Вес



### Присоединительные размеры

$d_a$	82 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_a$	138 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a1 \max}$	2,1 mm	Макс. радиус галтели

### Габаритные размеры

$r_1 \min$	2,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
$s_1$	1,6 mm	Осевое перемещение
E	133 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Токоизолированный