



FAG

BND2220-Z-Y-AL-D

Тело корпуса

for bearings with cylindrical bore, BND

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

d 1	100 mm	Диаметр вала
a	400 mm	Длина основания
h 1	255 mm	Общая высота
g 1	141 mm	Общая ширина
g 5	156 mm	
≈m	28,5 kg	Вес



Габаритные размеры

	45 °	Chamfer angle
b	120 mm	Ширина основания
c	40 mm	Height base foot
D	180 mm	Outside Diameter
d _c	108 mm	Chamfer diameter c
g	65 mm	Ширина тела корпуса
g ₃	78 mm	Locking collar width g3
g ₄	57 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	130 mm	Distance shaft axis
k	2,5 mm	Axial displacement
m	320 mm	Distance fixing bore
n	65 mm	Bore distance width
s	M24	Размер крепежных винтов
s ₂	M8	
s ₂	6	Количество отверстий для винтов
t	205 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	30 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	35 mm	Lenght oblong hole

Дополнительная информация

	22220	Условное обозначение подшипника
--	-------	---------------------------------

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

