

**GE340-DW-2RS2-W8-W11-XL**

Сферический шарнирный подшипник

Крупногабаритный радиальный шарнирный подшипник, необслуживаемый, антифрикционный слой: ELGOGLIDE, внутреннее кольцо с твердым хромированием, DIN ISO 12240-1, размерная серия C, с уплотнениями

X-life

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Maintenance	Maintenance free	
Уплотнение	2RS2	Lip seals with increased sealing action on both sides
Bore lining	Without	
Coating	Without	
Fabric	W11	For low contact pressures (starting as low as 1 N/mm ²) and minimal friction
Material	Steel	

Основные размеры и рабочие характеристики

d	340 mm	Диаметр отверстия подшипника
C _r	13.600.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
D	460 mm	Наружный диаметр подшипника
B	160 mm	Ширина внутреннего кольца
C	135 mm	Ширина наружного кольца
C _{0r}	22.700.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
≈m	81,1 kg	Вес





Присоединительные размеры

$r_{1\min}$	1,1 mm	Edge Spacing
$r_{2\min}$	3 mm	Размер монтажной фаски
D_{\min}	382 mm	Диаметр соединения с корпусом
d_{\max}	366,6 mm	Connection measurement, inner ring

Габаритные размеры

d_K	400 mm	Диаметр сферы
α	3,8 °	Угол опрокидывания
d_T	H8	Диаметр отверстия подшипника, допуск
D_{OT}	0 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение допуска
D_{UT}	-0,045 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение допуска
B_{OT}	0 mm	Ширина внутреннего кольца, верхнее отклонение допуска
d_{UT}	-0,089 mm	Bore diameter bearing, lower tolerance
B_{UT}	-0,4 mm	Ширина внутреннего кольца, нижнее отклонение допуска
d_{OT}	0 mm	Диаметр отверстия подшипника, верхнее отклонение допуска
C_{OT}	0 mm	Ширина наружного кольца, верхнее отклонение допуска
C_{UT}	-0,9 mm	Ширина наружного кольца, нижнее отклонение допуска
G_r	0 - 0,125	Радиальный зазор
G_{\max}	0,125 mm	Radial clearance, maximum
G_{\min}	0 mm	Radial clearance, minimum

Диапазон температур

T_{\min}	-40 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Крупногабаритный подшипник
-  Статические угловые и линейные несоосности
-  Динамические угловые и линейные несоосности