




## GRAE30-XL-NPP-B-AS2/V [↗](#)

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник GRAE...-NPP-B-AS2/V

X-life

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Lubrication hole transposed AS2/V

#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	30 mm	Диаметр отверстия
D <sub>SP</sub>	62 mm	Наружный диаметр
B	23,8 mm	Ширина
C <sub>0r</sub>	11.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>1r</sub>	590 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
B <sub>1</sub>	35,8 mm	Ширина с закрепительным элементом
C <sub>r</sub>	20.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
m	0,3 kg	Вес

#### Габаритные размеры

C	18 mm	Ширина наружного кольца
S	9 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d <sub>2</sub>	37,4 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца, уплотнение
C <sub>a</sub>	4,7 mm	Расстояние до смазочного отверстия
d <sub>3</sub>	44 mm	Наружный диаметр закрепительного кольца/гайки
W	4 mm	Размер под ключ



### Диапазон температур

$T_{min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Коэффициенты для расчета

$f_0$	13,8	Коэффициент для расчета
-------	------	-------------------------

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Статические угловые и линейные несоосности