


**GE30-XL-KRR-B-AS2/V**

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

## Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

Lubrication hole transposed AS2/V

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	30 mm	Диаметр отверстия
D <sub>SP</sub>	62 mm	Наружный диаметр
B	36,5 mm	Ширина
C <sub>0r</sub>	9.900 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
B <sub>1</sub>	48,5 mm	Ширина с закрепительным элементом
C <sub>r</sub>	18.400 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	0,363 kg	Вес

**Габаритные размеры**


C	18 mm	Ширина наружного кольца
C <sub>2</sub>	19,8 mm	Ширина по уплотнениям
S	18,3 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d <sub>1</sub>	40,2 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
D <sub>1</sub>	52 mm	Наружный диаметр уплотнения
C <sub>a</sub>	5 mm	Расстояние до смазочного отверстия
d <sub>3</sub>	44 mm	Наружный диаметр закрепительного кольца/гайки
W	4 mm	Размер под ключ



### Диапазон температур

$T_{min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	100 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Статические угловые и линейные несоосности