


**GE30-XL-KTT-B-AS2/V**

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubrication hole transposed AS2/V

Основные размеры и рабочие характеристики

d	30 mm	Диаметр отверстия
D _{SP}	62 mm	Наружный диаметр
B	36,5 mm	Ширина
C _{0r}	9.900 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
B ₁	48,5 mm	Ширина с закрепительным элементом
C _r	18.400 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	0,371 kg	Вес

Габаритные размеры

C	18 mm	Ширина наружного кольца
S	18,3 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d ₁	40,19 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
C _a	5 mm	Расстояние до смазочного отверстия
d ₃	44 mm	Наружный диаметр закрепительного кольца/гайки
W	4 mm	Размер под ключ



Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Статические угловые и линейные несоосности