

**YE25-XL-KTT-B-L402/70** [↗](#)

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

X-life

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L402/70	L402/70
-----------	---------	---------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	25 mm	Диаметр отверстия
D _{SP}	52 mm	Наружный диаметр
B	34,1 mm	Ширина
C _{0r}	7.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _r	14.900 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
m	0,19 kg	Вес

Габаритные размеры

C	15 mm	Ширина наружного кольца
S	14,3 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d ₁	33,83 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
A	5 mm	Расстояние резьбы
W	2,5 mm	Размер под ключ

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Статические угловые и линейные несоосности