


**GE25-XL-KRR-B-AS2/V**

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

Lubrication hole transposed AS2/V

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------|----------|---|
| d | 25 mm | Диаметр отверстия |
| D _{SP} | 52 mm | Наружный диаметр |
| B | 34,9 mm | Ширина |
| C _{0r} | 7.800 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| B ₁ | 44,5 mm | Ширина с закрепительным элементом |
| C _r | 14.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| m | 0,236 kg | Вес |

Габаритные размеры

| | | |
|----------------|---------|---|
| C | 15 mm | Ширина наружного кольца |
| d ₃ | 37,5 mm | Наружный диаметр закрепительного кольца/гайки |
| W | 3 mm | Размер под ключ |

Диапазон температур

| | | |
|------------------|--------|---------------------------|
| T _{min} | -20 °C | Мин. рабочая температура |
| T _{max} | 100 °C | Макс. рабочая температура |



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Статические угловые и линейные несоосности