


**E35-XL-KRR-B-L402/70-OSE**

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник E...XL-KRR-B-OSE

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L402/70	L402/70
-----------	---------	---------

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	35 mm	Диаметр отверстия
D <sub>SP</sub>	72 mm	Наружный диаметр
B	37,7 mm	Ширина
C <sub>0r</sub>	15.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	800 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
C <sub>r</sub>	25.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	0,4 kg	Вес

## Габаритные размеры

C	19 mm	Ширина наружного кольца
C <sub>2</sub>	22,5 mm	Ширина по уплотнениям
d <sub>1</sub>	46,84 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
D <sub>1</sub>	60,1 mm	Наружный диаметр уплотнения

## Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура



### Коэффициенты для расчета

$f_0$	13,8	Коэффициент для расчета
-------	------	-------------------------

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Статические угловые и линейные несоосности