


**E35-XL-KTT-B-L402/70-OSE** [↗](#)

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L402/70	L402/70
-----------	---------	---------

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	35 mm	Диаметр отверстия
D <sub>SP</sub>	72 mm	Наружный диаметр
B	37,7 mm	Ширина
C <sub>0r</sub>	15.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>r</sub>	27.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
m	0,445 kg	Вес

## Габаритные размеры

C	19 mm	Ширина наружного кольца
C <sub>2</sub>	22,5 mm	Ширина по уплотнениям
S	18,8 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d <sub>1</sub>	46,8 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
D <sub>1</sub>	60,3 mm	Наружный диаметр уплотнения

## Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Статические угловые и линейные несоосности