
**GE35-XL-KTT-B-AS2/V**

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubrication hole transposed AS2/V

Основные размеры и рабочие характеристики

d	35 mm	Диаметр отверстия
D SP	72 mm	Наружный диаметр
B	37,7 mm	Ширина
C _{0r}	13.400 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
B ₁	51,3 mm	Ширина с закрепительным элементом
C _r	24.300 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	0,61 kg	Вес

Габаритные размеры

C	19 mm	Ширина наружного кольца
C ₂	23,6 mm	Ширина по уплотнениям
S	18,8 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d ₁	46,83 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
D ₁	60 mm	Наружный диаметр уплотнения
C _a	5,6 mm	Расстояние до смазочного отверстия
d ₃	55 mm	Наружный диаметр закрепительного кольца/гайки
W	5 mm	Размер под ключ

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Диапазон температур

T_{\min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Статические угловые и линейные несоосности