


**G1104-XL-KRR-B-AS2/V** [↗](#)

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubrication hole transposed AS2/V

Основные размеры и рабочие характеристики

d	31,75 mm	Диаметр отверстия
d	31,75 mm	Диаметр отверстия (дюйм)
D _{SP}	72 mm	Наружный диаметр
B	37,7 mm	Ширина
C _{0r}	15.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	700 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
B ₁	51,3 mm	Ширина с закрепительным элементом
C _r	27.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
m	0,613 kg	Вес

Габаритные размеры

C	19 mm	Ширина наружного кольца
C ₂	22,5 mm	Ширина по уплотнениям
S	18,8 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d ₁	46,8 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
D ₁	60,3 mm	Наружный диаметр уплотнения
C _a	5,7 mm	Расстояние до смазочного отверстия
d ₃	51 mm	Наружный диаметр закрепительного кольца/гайки



Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

f_0	13,8	Коэффициент для расчета
-------	------	-------------------------

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Статические угловые и линейные несоосности