


**E35-XL-KTT-B-2C-OSE**

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

X-life

Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

| | | |
|-----------------|----------|---|
| d | 35 mm | Диаметр отверстия |
| D _{sp} | 72 mm | Наружный диаметр |
| B | 37,7 mm | Ширина |
| C _{0r} | 15.300 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _r | 27.500 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| m | 0,454 kg | Вес |

Габаритные размеры

| | | |
|----------------|---------|--------------------------------------|
| C | 19 mm | Ширина наружного кольца |
| C ₂ | 29,2 mm | Ширина по уплотнениям |
| S | 18,8 mm | Расстояние, середина дорожки качения |
| d ₁ | 46,8 mm | Диаметр бортика внутреннего кольца |

Диапазон температур

| | | |
|------------------|--------|---------------------------|
| T _{min} | -20 °C | Мин. рабочая температура |
| T _{max} | 10 °C | Макс. рабочая температура |



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Статические угловые и линейные несоосности