



FAG

H3172-HGX1307 [↗](#)

Закрепительная втулка

Закрепительная втулка H...HG, принадлежность подшипника качения, в сборе, гидравлич., готовая деталь

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|--------|----|---|
| Design | HG | c |
|--------|----|---|

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------------|------------|-------------------|
| d ₁ | 341,312 mm | Диаметр отверстия |
| G | Tr360X5 | Резьба |
| B ₁ | 259 mm | Длина втулки |
| ≈m | 54,3 kg | Вес |

Присоединительные размеры

| | | |
|-----------------|--------|---------------------------------|
| G ₁ | M6 | Резьба, подвод масла |
| a | 3,5 mm | Расстояние резьбы, подвод масла |
| l _{G1} | 7 mm | Глубина резьбы, подвод масла |

Габаритные размеры

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| d | 360 mm | Диаметр отверстия |
| d ₂ | 460 mm | Наружный диаметр |
| B ₃ | 73 mm | Ширина, гайка и стопор |

Дополнительная информация

| | |
|--------|----------------|
| HM3172 | Шлицевая гайка |
| MS3168 | Стопор |
| 1:12 | Конусность |

