

**FAG****H3152X-HGX908** **Закрепительная втулка**

Закрепительная втулка H...HG,  
принадлежность подшипника качения, в  
сборе, гидравлич., готовая деталь

## Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

|        |    |   |
|--------|----|---|
| Design | HG | c |
|--------|----|---|

**Основные размеры и рабочие характеристики**

|                |          |                   |
|----------------|----------|-------------------|
| d <sub>1</sub> | 241,3 mm | Диаметр отверстия |
| G              | Tr260X4  | Резьба            |
| B <sub>1</sub> | 190 mm   | Длина втулки      |
| ≈m             | 23,6 kg  | Вес               |

**Присоединительные размеры**

|                 |        |                                 |
|-----------------|--------|---------------------------------|
| G <sub>1</sub>  | M6     | Резьба, подвод масла            |
| a               | 4,2 mm | Расстояние резьбы, подвод масла |
| l <sub>G1</sub> | 7 mm   | Глубина резьбы, подвод масла    |

**Габаритные размеры**

|                |        |                        |
|----------------|--------|------------------------|
| d              | 260 mm | Диаметр отверстия      |
| d <sub>2</sub> | 330 mm | Наружный диаметр       |
| B <sub>2</sub> | 38 mm  | Ширина, гайка и стопор |

**Дополнительная информация**

|       |                |
|-------|----------------|
| HM52T | Шлицевая гайка |
| MB52  | Стопор         |
| 1:12  | Конусность     |

