

**FAG****H3148X-HGX807** **Закрепительная втулка**

Закрепительная втулка H...HG,
принадлежность подшипника качения, в
сборе, гидравлич., готовая деталь

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|--------|----|---|
| Design | HG | c |
|--------|----|---|

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------------|------------|-------------------|
| d ₁ | 214,312 mm | Диаметр отверстия |
| G | Tr240X4 | Резьба |
| B ₁ | 172 mm | Длина втулки |
| ≈m | 18,6 kg | Вес |

Присоединительные размеры

| | | |
|-----------------|--------|---------------------------------|
| G ₁ | M6 | Резьба, подвод масла |
| a | 4,2 mm | Расстояние резьбы, подвод масла |
| l _{G1} | 7 mm | Глубина резьбы, подвод масла |

Габаритные размеры

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| d | 240 mm | Диаметр отверстия |
| d ₂ | 300 mm | Наружный диаметр |
| B ₂ | 37 mm | Ширина, гайка и стопор |

Дополнительная информация

| | |
|-------|----------------|
| HM48T | Шлицевая гайка |
| MB48 | Стопор |
| 1:12 | Конусность |

