



**FAG**

### H3038-HGX614 [↗](#)

#### Закрепительная втулка

Закрепительная втулка H...HG, принадлежность подшипника качения, в сборе, гидравлич., готовая деталь

## Техническая информация

### Ваш текущий вариант продукта

|        |    |   |
|--------|----|---|
| Design | HG | c |
|--------|----|---|

### Основные размеры и рабочие характеристики

|                |            |                   |
|----------------|------------|-------------------|
| d <sub>1</sub> | 174,625 mm | Диаметр отверстия |
| G              | M190x3     | Резьба            |
| B <sub>1</sub> | 112 mm     | Длина втулки      |
| ≈m             | 7,8 kg     | Вес               |

### Присоединительные размеры

|                 |        |                                 |
|-----------------|--------|---------------------------------|
| G <sub>1</sub>  | M6     | Резьба, подвод масла            |
| a               | 4,2 mm | Расстояние резьбы, подвод масла |
| l <sub>G1</sub> | 7 mm   | Глубина резьбы, подвод масла    |

### Габаритные размеры

|                |         |                        |
|----------------|---------|------------------------|
| d              | 190 mm  | Диаметр отверстия      |
| d <sub>2</sub> | 220 mm  | Наружный диаметр       |
| B <sub>2</sub> | 30,5 mm | Ширина, гайка и стопор |

### Дополнительная информация

|       |                |
|-------|----------------|
| KML38 | Шлицевая гайка |
| MBL38 | Стопор         |
| 1:12  | Конусность     |

