


**FAG****N205-E-XL-M1-C4** [↗](#)

## Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник N2.-E-M1, с сепаратором, однорядный, плавающий подшипник, 0 бортов на наружном кольце (гладкое), 2 борта на внутреннем кольце, тип N2

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Cage	M1	Двухтельный латунный сепаратор, центрированный по роликам
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Change mark	E	Усиленное исполнение
Number of rows	1	Single-row design

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	25 mm	Диаметр отверстия
D	52 mm	Наружный диаметр
B	15 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	34.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	27.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	4.400 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G Grease</sub>	22.400 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
≈m	152 g	Вес

## Присоединительные размеры

d <sub>a</sub>	29 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D <sub>a</sub>	46 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r <sub>a1 max</sub>	0,6 mm	Макс. радиус галтели



### Габаритные размеры

$r_{1 \text{ min}}$	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
E	46,5 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{\text{min}}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\text{max}}$	150 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений