




**FAG**

## S2BCH-212-HD-2B [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

### Техническая информация



#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	2,75 in	Shaft diameter
H	10,062 in	Housing height
B	15 in	Length base
≈m	66,599 lbs	Bec



### Габаритные размеры

	S2BCH-212-FL-2B	Complete unit float
	S2BCH-212-HD-2B	Complete unit held
	PH-5-2B	Housing designation
A	4,406 in	Center height
C	3,5 in	Base width
D	1,75 in	Base height
E <sub>min</sub>	12,188 in	Base hole distance 1 min
E <sub>min</sub>	13,188 in	Base hole distance 1 max
s	2	# of mounting bolts
s	0,75 in	Mounting bolt diameter
	S2BC-212-FL	Cartridge float bearing
	S2BC-212-HD	Cartridge held bearing
	S2C-300	Cartridge
G	5,5 in	Length through bore
L	7 in	Outside diameter cartridge
	656,1 lbs	Grease capacity
	34 lbs	Cartridge weight
	S2B-212-FL	Bearing float
	S2B-212-HD	Bearing held
	12,1 lbs	Bearing weight
	300 Grp	Bearing group
C <sub>r</sub>	45.440 lbf	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	59.277 lbf	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>a</sub>	561 lbf	Динамическая грузоподъемность, осевая
	2.930 1/min	Limiting speed
D <sub>0</sub>	5,875 in	Outside diameter bearing
C <sub>0</sub>	3,25 in	Width inner ring
B <sub>0</sub>	1,813 in	Width outer ring





Просмотреть сведения о продукте на medias

26.05.2026, 18:26:22 UTC

SCHAEFFLER

