



**FAG**

## S1BCH-211-HD [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

### Техническая информация



#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	2,688 in	Shaft diameter
B	13 in	Length base
H	7,875 in	Housing height
≈m	33,001 lbs	Bec



**Габаритные размеры**

	S1BCH-211-FL	Complete unit float
	S1BCH-211-HD	Complete unit held
	PH-4	Housing designation
A	3,75 in	Center height
C	3 in	Base width
D	1,5 in	Base height
E <sub>min</sub>	10,25 in	Base hole distance 1 min
E <sub>max</sub>	11 in	Base hole distance 1 max
S	2	# of mounting bolts
S	0,75 in	Mounting bolt diameter
	S1BC-211-FL	Cartridge float bearing
	S1BC-211-HD	Cartridge held bearing
	S1C-300	Cartridge
G	4,375 in	Length through bore
L	6,188 in	Outside diameter cartridge
	387,4 lbs	Grease capacity
	18,5 lbs	Cartridge weight
	S1B-211-FL	Bearing float
	S1B-211-HD	Bearing held
	6 lbs	Bearing weight
	300 Grp	Housing group
C <sub>r</sub>	29.643 lbf	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	39.809 lbf	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>a</sub>	430 lbf	Динамическая грузоподъемность, осевая
	3.190 1/min	Limiting speed
D <sub>0</sub>	5,25 in	Outside diameter bearing
C <sub>0</sub>	2,41 in	Width inner ring
B <sub>0</sub>	1,25 in	Width outer ring





Просмотреть сведения о продукте на medias

10.07.2026, 23:11:39 UTC

SCHAEFFLER

