



FAG

S1BCH-508-HD [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

Техническая информация




Основные размеры и рабочие характеристики

d	5,5 in	Shaft diameter
B	22 in	Length base
H	15,5 in	Housing height
≈m	201,399 lbs	Bec



Габаритные размеры

	S1BCH-508-FL	Complete unit float
	S1BCH-508-HD	Complete unit held
	PH-9	Housing designation
A	7,125 in	Center height
C	7 in	Base width
D	1,562 in	Base height
E _{min}	18,5 in	Base hole distance 1 min
E _{max}	19,5 in	Base hole distance 1 max
F	4,75 in	Base hole distance 2
S	4	# of mounting bolts
S	0,875 in	Mounting bolt diameter
	S1BC-508-FL	Cartridge float bearing
	S1BC-508-HD	Cartridge held bearing
	S1C-508	Cartridge
G	6,562 in	Length through bore
L	11 in	Outside diameter cartridge
	1,8 lbs	Grease capacity
	81,1 lbs	Cartridge weight
	S1B-508-FL	Bearing float
	S1B-508-HD	Bearing held
	32,4 lbs	Bearing weight
	508 Grp	Housing group
C _r	80.163 lbf	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	123.970 lbf	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _a	712 lbf	Динамическая грузоподъемность, осевая
	1.780 1/min	Limiting speed
D ₀	9,5 in	Outside diameter bearing
C ₀	3,875 in	Width inner ring
B ₀	2,188 in	Width outer ring



Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Просмотреть сведения о продукте на medias

26.05.2026, 18:10:12 UTC

SCHAEFFLER

