



FAG

S1BCH-165MM-HD [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

d	165 mm	Shaft diameter
B	508 mm	Length base
H	431,8 mm	Housing height
≈m	107,048 kg	Bec



Габаритные размеры

	S1BCH-165MM-FL	Complete unit float
	S1BCH-165MM-HD	Complete unit held
	PH-11	Housing designation
A	212,725 mm	Center height
C	177,8 mm	Base width
D	31,75 mm	Base height
E _{min}	355,6 mm	Base hole distance 1 min
E _{max}	381 mm	Base hole distance 1 max
F	114,3 mm	Base hole distance 2
S	4	# of mounting bolts
S	25,4 mm	Mounting bolt diameter
	S1BC-165MM-FL	Cartridge float bearing
	S1BC-165MM-HD	Cartridge held bearing
	S1C-608	Cartridge
G	192,087 mm	Length through bore
L	311,15 mm	Outside diameter cartridge
	0,953 kg	Grease capacity
	49,895 kg	Cartridge weight
	S1B-165MM-FL	Bearing float
	S1B-165MM-HD	Bearing held
	21,319 kg	Bearing weight
	608 Grp	Housing group
C _r	429.707,936 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	702.712,832 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _a	35.312,672 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
	1.550 1/min	Limiting speed
D ₀	273,05 mm	Outside diameter bearing
C ₀	108,991 mm	Width inner ring
B ₀	60,325 mm	Width outer ring





Просмотреть сведения о продукте на medias

10.07.2026, 23:12:13 UTC

SCHAEFFLER

